


# MAGNUM XXL


## DER UNKAPUTTBARE



### VORTEILE




Geschlossene Bauweise der Führungs- und Pressplatte, dadurch keine Ablagerungen von Abfall



Maximierung der Ladedichte durch eine komfortable Fraktionsvorwahl auf dem Bedienterminal



Zentralelektrik hinter seitlicher Wartungstür



Flüssigkeitsdichte Bodengruppe

## ÜBER DEN MAGNUM XXL

Der hat nicht nur eine große Klappe – sondern auch viel dahinter. Die Heckteilwanne hat ein Abräumvolumen von 2,3 m<sup>3</sup>, der Sammelbehälter bietet Nutzvolumen von 18 bis 31 m<sup>3</sup>. Wenn's noch ein bisschen mehr sein soll: Die H-Variante (MAGNUM XXLH II) bietet 200 mm mehr Höhe

bei gleicher Aufbaulänge und damit ca. 10 Prozent zusätzliches Volumen. Formsteife glattflächige Sammelbehälter, Einsatz von hochverschleißfestem Feinkornstahl (Ladewanne 10 mm, Seitenwände 6 mm) und optionale zusätzliche Verstärkung durch Seiten- und Dachspanten

machen dieses Abfallsammelfahrzeug extrarobust. Ideal im Sperrmüllbetrieb mit offener Beladung oder – mit entsprechender Heckteilverbereitung – für die Systemabfuhr von Großbehältern und Gewerbeabfällen.

## BAUREIHENOPTIONEN

### GRUNDAUFBAU:

- XXLH: Sammelkasten erhöht um 200 mm
- Offenes Heckteil Sperrmüll
- Offenes Heckteil Commercial Lifter

### VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT:

- Allen gängigen Commercial Liftern

## EINSATZBEREICHE



SPERRMÜLL



INDUSTRIE- & GEWERBEMÜLL

Weitere Informationen



### TECHNIK ENTSCHIEDET.