

EUROLIFT J1

Abrollkipper



EUROLIFT JI

Abrollkipper

Bei vielen Kundenanforderungen können wir auf diese Praxiserfahrung aufbauen. Die Typenauswahl beim Eurolift Abrollkipper ist so umfangreich wie seine Einsatzmöglichkeiten. Aufbauten für zwei-, drei-, und vierachsige Fahrgestelle werden geliefert. Die Hubkraft der Anlagen reicht von 16 bis 25 Tonnen. Sämtliche Konstruktionsteile unserer Abrollkipper sind aus hochwertigem Feinkornstahl gefertigt. Diese Materialwahl ermöglicht eine niedrige Bauweise, geringes Eigengewicht und damit eine höhere Nutzlast.

Vorteile

- Solide Montage durch Fachpersonal
- Einsatz von qualitativ hochwertigen Stahlblechen und Stahlgussteilen
- Optimale Anordnung der Drehpunkte
- Verzicht auf aufwendige Elektronikbauteile
- Verwendung von nur wenigen robusten Induktivschaltern (Sensoren)

Grundgerät

- Hub- und Kippkraft 16, 20 & 25 Tonnen
- Alle Lagerstellen aus Spezialstahlguss
- Stabileres Hinterteil
- Mittelteil inkl. Zwangsverriegelung zum Kippen
- Der bewegliche Schubteil verläuft im Mittelteil
- Hakenhöhen in 1450 & 1570mm oder Universalhaken
- Mechanischer oder Hydraulischer Unterfahrschutz am Heck

Stummer Kommunalfahrzeuge Ges.m.b.H.

Werksgelände 14
5500 Bischofshofen
Austria

Tel.: +43 (0) 6462 2557 - 26
Fax: +43 (0) 6462 2557 - 17
stummer@stummer.net

 **Technik entscheidet**

www.stummer.net