

# MINI XL


## DER GRÖSSTE UNTER DEN KLEINEN




### VORTEILE




Kleiner Wendekreis /  
große Wendigkeit



Höchste Funktionalität  
und Robustheit bei  
kompakter Bauweise



Geeignet für  
Zweiachsfahrgestelle  
ab 15 Tonnen  
zulässigem  
Gesamtgewicht



Aufbaubreite:  
2300 mm

## ÜBER DEN MINI XL

Der kompakte Aufbau mit einem Volumen von 12 bis 18 m<sup>3</sup> ist optimal für leichte Zweiachsfahrgestelle ab 15 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Damit ist der Größte unter den Kleinen insbesondere geeignet

für die Abfallsammlung in innerstädtischen Bereichen mit schmalen Zufahrtswegen und niedrigen Durchfahrten. Optional erhältlich: Eine Schwenktür für High Level Lifter.

## BAUREIHENOPTIONEN

### GRUNDAUFBAU:

- Geschlossenes Heckteil mit High & Low Level Lifter

### VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT:

- Low Level Lifter OMEGA 359 (manuell, durchgehender Kamm)
- Low Level Lifter EPSILON 2630 (automatisch, hydraulisch integriert, geteilter Kamm)
- High Level Lifter DELTA 2322 PREMIUM (automatisch, geteilter Kamm)

## EINSATZBEREICHE



**LEISTUNGS-  
ABFUHR IN  
ENGEN GEBIETEN**



**ABFUHRGEBIETE  
MIT GEWICHTS-  
BESCHRÄNKUNGEN**

Weitere  
Informationen



**TECHNIK ENTSCHEIDET.**

**STUMMER KOMMUNALFAHRZEUGE**  
Werksgelände 14  
A-5500 Bischofshofen

T: +43 (0) 6462 2557  
stummer@stummer.net  
www.stummer.net