ZOELLER
KIRCHHOFF GRUPPE

Lifter DELTA -321

High-Level-Lifter

Lifter DELTA -321

Durchgehender, manueller Lifter mit zwei mechanisch gekoppelten Hub-/Kippeinheiten mit Kammaufnahme

Funktionales Design mit glatten, reinigungsfreundlichen Oberflächen

Seitenverkleidungen mit ergonomisch integrierten Bedienelementen und wartungsfreundlichem Zugang

Hydraulische Handhebel- oder elektrische Drucktasten-Bedienung

Umschaltbarer Einzel- / Verbundbetrieb

Hydraulisch schwenkbare, schonende Behälterrückhaltung in der Einkippstellung

Lifter DELTA -321

Einsatzbereich
- Wohn- und Gewerbegebiete
- optimal für 2-Mann-Bedienung

Entleerspektrum
- MGB 80-340L EN 840-1
- MGB 500-1200L EN 840-2 -Flachdeckel
- MGB 770-1300L EN 840-3 -Schiebedeckel
- Sonderbehälter modellspezifisch

Antrieb/Arbeitsweise
- getrennte Hub-Kippbewegung über hydraulische Hubzylinder mit angeschlossenem Hebelparallelogramm
- lineare, vertikal gerichtete Hubbewegung in der Behälteraufnahme- und Absetzphase
- starre, passive Behälterverriegelung und anschließende Schwenkbewegung über bewährten ZK-Schwenkantrieb
- Senkbewegung passiv über Schwerkraft

Anbau
- gem. Spezifikation nach DIN EN 1501 für geschlossene Abfuhr

Vorteile
- flexibler Einbaubereich von 1100-1600 mm
- grosse Bodenfreiheit zur Vermeidung von Beschädigungen durch Aufsetzen
- staubarme, geräuschreduzierte und behälterschonende Entleerung
- hoher Bedienkomfort und hohe Abfuhrleistung
- geringe Unfallgefahr durch EU-konforme Sicherheitstechnik

Bedienelemente

Schnittstellen

Anbaurahmen

Einteilige Kammaufnahme

Lifter DELTA -321

Varianten

- PREMIUM-Ausführung mit geteilter Rückhaltung für Flach- und Schiebedeckel und Deckelöffnerkurven
- BASIC-Ausführung mit geteilten Rückhaltebügeln mit Deckelöffnerhaken oder passiven Anschlagschlaufen mit Flach-/Schiebedeckel-Vorwahl
- Modellvarianten mit Ident-Vorbereitung
- Modellvarianten mit DIN- bzw. Sonderbehälter-Klapparme

Optionen

- Zusatz Links-Bedienung
- Eimer-/Tonnenhaken
- Zentralschmierung
- und vieles mehr

ZOELLER
KIRCHHOFF GRUPPE